

Link do produktu: <https://www.gardenslife.eu/lina-elastyczna-expander-12mm-10-50m-guma-w-oplocie-linka-premium-p-166.html>



Lina elastyczna expander 12mm 10-50m , guma w oplocie linka PREMIUM

Cena	56,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	lina_e_12_warianty
Kod producenta	lina_e_12_warianty

Opis produktu

⚡ ROZCIĄGLIWOŚĆ DO 100%

Wysokiej jakości elastyczny rdzeń z gęstych nitek gumowych gwarantuje doskonałą sprężystość i natychmiastowy powrót do pierwotnej długości.

✂ GĘSTY OPLOT PP

Trwały, 32-splotowy opłot polipropylenowy chroni gumowy rdzeń przed przetarciami mechanicznymi, ostrymi krawędziami i promieniami UV.

✂ ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

Nie traci sprężystości na mrozie ani w pełnym słońcu. Zastosowany stabilizator UV chroni linkę przed degradacją

✂ Solidne wykonanie

Lina jest ciężka, napchana materiałem. Nie oszczędzamy na jakości produkcji.

Lina elastyczna expander 12mm – Garden's Life®

Solidna lina elastyczna (ekspander) w oplocie do transportu, mocowania plandek, magazynu i turystyki

Lina posiada niezwykle gęsty opłot oraz rdzeń z czystego kauczuku. Nie pęka i nie parcieje tak szybko jak tanie zamienniki z marketu!

!!Gwarantujemy, gdy raz użyjesz lin marki Garden's Life®, już nigdy nie wrócisz do poprzednich !!

Lina elastyczna Garden's Life® to profesjonalne rozwiązanie dla kierowców, firm transportowych, ekip montażowych i majsterkowiczów. **Zbudowana z wielożyłowego rdzenia gumowego o podwyższonej gęstości, zabezpieczonego odpornym na tarcie opłotem z polipropylenu.**

Dlaczego warto wybrać tę linę?

- **Wielożyłowy rdzeń kauczukowy** o wysokiej sprężystości
- **Rozciągliwość robocza ok. 100%**
- **Gęsty opłot polipropylenowy** chroniący przed przetarciem
- **3% stabilizator UV** – odporność na słońce i mróz
- **0% nasiąkliwości wodą** – nie gnije i nie parcieje
- **Zgodność ze standardami mocowania plandek**

Jedna lina elastyczna, setki zastosowań – w aucie, na naczepie, w ogrodzie i podróży

Plandeki i banery reklamowe

- Naciąganie plandek na przyczepkach i busach
- Mocowanie banerów i siatek mesh na stelażach
- Zabezpieczanie ładunków w naczepach
- Stały, równomierny naciąg tkaniny

Bagażniki i transport

- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych
- Zabezpieczenie skrzyń i drabin w busie
- Szybkie mocowanie rowerów i sprzętu
- Pewne trzymanie bez luzowania węzłów

Turystyka, kemping i woda

- Odciągi namiotów i pawilonów ogrodowych
- Mocowanie osłon przeciwsłonecznych i żagli
- Zabezpieczanie ekwipunku na kajaku i pontonie
- Szybki montaż sprzętu biwakowego

Dom, ogród i warsztat

- Podwiązanie i napinanie siatek ogrodzeniowych
- Mocowanie osłon na baseny i meble ogrodowe
- Podwieszanie przewodów i węży w warsztacie
- Elastyczne organizery narzędzi

Dobierz odpowiednią średnicę

Do banerów wystarczy 4-12mm, do plandek przyczep i busów wybierz 8mm, a do ciężkich naczep TIR 10mm-12mm.

Kontrolowany naciąg roboczy

Dla zachowania maksymalnej żywotności expander naciągaj linkę optymalnie do 50-80% jej rozciągliwości.

Prawidłowy montaż haków

Dobierz odpowiedni hak i zamontuj go na końcówce liny

Bezpieczeństwo naciągu

Przy naciąganiu zachowaj ostrożność – nagłe zerwanie lub wyslizgnięcie haka może spowodować uraz.

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Lina elastyczna pod wpływem naciągu gromadzi dużą energię kinetyczną. Podczas montażu zawsze chroń twarz i oczy przed przypadkowym odskoczeniem haka.

- Nigdy nie używaj liny elastycznej do asekuracji ludzi, wspinaczki, holowania pojazdów ani podnoszenia ciężkich ładunków.
- Regularnie kontroluj stan oplotu i rdzenia gumowego. Jeśli oplot jest przetarty lub guma sparciała, natychmiast wymień odcinek.
- Unikaj tarcia liny o ostre, nieosłonięte krawędzie blachy lub metalu.
- Lina posiada stabilizator UV 3%. W przypadku, gdy lina ma przenosić duże obciążenie robocze, nie należy jej wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych

Jak dobrać średnicę liny elastycznej (expandera)?

Wybierz średnicę odpowiednią do planowanego zastosowania. Podane wartości siły zrywającej są orientacyjne i nie oznaczają dopuszczalnego obciążenia roboczego:

4 mm	ok. 100 %	Odciągi namiotów, banery reklamowe, siatki sportowe, mocowanie lekkich akcesoriów kempingowych
6 mm	ok. 100 %	Mocowanie plandek ogrodowych, zabezpieczenie ładunków na małych przyczepkach, turystyka, kajakarstwo
8 mm	ok. 100 %	Najpopularniejszy expander do plandek samochodowych, busów, bagażników dachowych, rusztowań
10 mm	ok. 100 %	Ciężki transport, grube plandeki naczep TIR, zabezpieczanie łożysk, ciężkiego sprzętu budowlanego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 10m , 20m , 30m , 50m