

Link do produktu: <https://www.gardenslife.eu/lina-polipropylenowa-4mm-50-300m-260-kg-mocna-linka-sznur-premium-p-147.html>



Lina polipropylenowa 4mm 50-300m , 260 kg, MOCNA linka sznur PREMIUM

Cena	28,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	lina_p_4_warianty
Kod producenta	LINA-POLI-4MM

Opis produktu

✂ SOLIDNE WYKONANIE

Pleciona lina z czystym radzeniem z polipropylenu, zaprojektowana z myślą o solidności i długim użytkowaniu. To praktyczna alternatywa dla zwykłego sznurka.

⚡ WSZECHSTRONNA

Sprawdzi się w domu, ogrodzie, gospodarstwie, warsztacie i podczas wyjazdów. Wykorzystasz ją do wiązania, mocowania plandek, podwiązywania roślin i wielu codziennych prac.

⚡ ODPORNA NA WARUNKI

Nie chłonie wody jak naturalne włókna i unosi się na jej powierzchni. Dobrze sprawdza się na zewnątrz, gdzie lina ma kontakt z deszczem i słońcem. Lina posiada 3% stabilizator UV.

⚡ BEZPIECZNA I WYGODNA

Wygodna w codziennym użytkowaniu, łatwa do wiązania i praktyczna przy wielu pracach. Pleciona konstrukcja pomaga zachować kształt liny.

Lina polipropylenowa 4 mm z rdzeniem – Garden's Life®

Solidna lina do domu, ogrodu, warsztatu i transportu

Lina posiada bardzo gęsty splot, przez co jest sztywna, twarda, napchana materiałem. Są to najlepsze liny na Polskim rynku! Konkurencyjne liny mają siły zrywania nawet o 40% mniejsze!!

!!Gwarantujemy, gdy raz użyjesz lin marki Garden's Life®, już nigdy nie wrócisz do poprzednich !!

Lina Garden's Life® została wykonana z myślą o osobach, które chcą kupić raz, a porządnie. **Posiada rdzeń wykonany z czystego polipropylenu jakości PREMIUM. Gęsty, 24-splotowy oplot** tworzy zwartą konstrukcję, która dobrze sprawdza się podczas prac w domu, ogrodzie, warsztacie i na zewnątrz.

Wewnątrz znajduje się **rdzeń z polipropylenu**, który wzmacnia konstrukcję liny. Wytrzymałość na zerwanie wynosi około **260 kg**. To parametr laboratoryjny, a nie dopuszczalne obciążenie robocze, dlatego przy doborze liny należy uwzględnić sposób mocowania i warunki użytkowania.

Dlaczego warto wybrać tę linę?

- **24-splotowy oplot** chroniący przed przetarciem
- **Solidnie wykonany rdzeń z czystego polipropylenu** dla maksymalnej siły zrywania
- **Siła zrywająca:** ok. 260 kg

-
- **Lina unosi się na wodzie**– 0% nasiąkliwości
 - **Wysoka widoczność** – kontrastowy spłot
 - **Stabilizacja UV** – odporność na słońce

Jedna lina, wiele zastosowań – w domu, ogrodzie, warsztacie i podczas wyjazdów

Transport i mocowanie

- Pomoc przy mocowaniu lekkich ładunków
- Wiązanie paczek i zabezpieczanie wyposażenia
- Do wielu prac wymagających mocnego wiązania
- Możliwość wiązania i mocowania węzłami

Żeglarstwo i woda

- Pomocnicza lina do łodzi i sprzętu wodnego
- Nie nasiąka wodą i unosi się na jej powierzchni
- Przydatna podczas prac i czynności na pokładzie
- Do zastosowań na zewnątrz, także w pobliżu wody

Budownictwo i przemysł

- Prace pomocnicze na budowie i przy remoncie
- Wiązanie i porządkowanie narzędzi oraz wyposażenia
- Przydatna podczas remontów i montażu

Ogród i gospodarstwo

- Podwiązanie drzewek, krzewów i roślin
- Mocowanie plandek, osłon i siatek cieniujących
- Do użytku w ogrodzie i wokół domu
- Praktyczna pomoc w pracach wokół domu

Dobierz linę adekwatną to Twoich potrzeb

Przed zakupem dobierz linę w zależności od zastosowania

Przemyśl sposób prowadzenia liny

Jeśli używasz liny z dodatkowymi urządzeniami, upewnij się, że są one przeznaczone do takiego zastosowania, a średnica liny pasuje do ich konstrukcji.

Równomierny rozkład naprężeń

Oplot i rdzeń tworzą wspólnie plecioną, szywną, przeonszącą obciążenia konstrukcję. Przed każdym użyciem sprawdź stan liny i nie korzystaj z niej, jeśli zauważysz uszkodzenia.

Niezawodność

Dobór liny o odpowiedniej średnicy jest kluczowy dla bezpieczeństwa. Jeżeli nie wiesz, jaką średnicę wybrać, skontaktuj się z nami.

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Lina nie jest przeznaczona do asekuracji ani podnoszenia ludzi lub zwierząt. Nie jest środkiem ochrony indywidualnej (SOI/PPE).
- Nie używaj produktu jako liny alpinistycznej, wspinaczkowej ani ratowniczej.
- Jeśli zauważysz przetarcia, przecięcia lub inne uszkodzenia, wycofaj linę z użytkowania.
- Chroń linę przed ostrymi krawędziami, nadmiernym tarciem i otwartym ogniem.
- Nie wystawiaj liny na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Polipropylen jest materiałem nietrwałym przy długotrwałej ekspozycji na słońce. Po skończonej pracy przechowuj linę w suchym, zacienionym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury.
- Liny poniżej 10mm nie nadają się do podnoszenia ładunków. W przypadku chęci podniesienia rzeczy upewnij się, że został zachowany 5-krotny współczynnik bezpieczeństwa. Oznacza to, że przy zastosowaniu liny o sile zrywania 2000 kg powinno się podnosić ładunek o wadze nie większej niż 400kg. Aby uzyskać ten wynik, należy siłę zrywania podzielić przez 5.

Jak dobrać średnicę liny polipropylenowej?

Wybierz średnicę odpowiednią do planowanego zastosowania. Podane wartości siły zrywającej są orientacyjne i nie oznaczają dopuszczalnego obciążenia roboczego:

4 mm (ta oferta)	ok. 260 kg	Dom, ogród, lekkie mocowania
6 mm	ok. 480 kg	Plandeki, warsztat, rekreacja
8 mm	ok. 860 kg	Transport, ogród, małe łodzie
10 mm	ok. 1375 kg	Łodzie, gospodarstwo, mocowanie
12 mm	ok. 1900 kg	Budowa, gospodarstwo, prace pomocnicze
14 mm	ok. 2650 kg	Zastosowania techniczne i przemysłowe
16 mm	ok. 3200 kg	Mocowania techniczne i przemysłowe
18 mm	ok. 3950 kg	Zastosowania techniczne o dużych wymaganiach
20 mm	ok. 4480 kg	Duże mocowania i zastosowania techniczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 50m , 100m , 200m , 300m